



**JUVISA
FERRETERO SAC**

¡Seguridad para todos!

R.U.C. 20606070391

Especialistas en Seguridad !!!

MINERIA ●

CONSTRUCCION ●

BIOSEGURIDAD ●

INDUSTRIA EN GENERAL ●

BOTA JEBE RGB (SEGUSA)



COD.

139-140-141-142-

143-144-145-146

TIENDA COMERCIAL: Av. Cesar Vallejo N° 870 - Trujillo - La Libertad
Telf. 905 430 654 / 981 354 502 / Pagina Web: www.juvisaferretero.com

Facebook: Juvisa ferretero sac / Instagram: Juvisaferretero / TikTok: Juvisa Ferretero
juvisaferreterosac@gmail.com / ventasjuvisaferretero@gmail.com



BOTA RGB

Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos y punta, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón.

Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a agua y superficies agrestes.



CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 2.2 kg. /Par.
- Color de suela: ●
- Color de caña: ●
- Altura promedio: 36 cm.
- Tallas: 38 – 46.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarro.
- Resistente al despegue.

CÓDIGO: 02010003
02010001



MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	02010003 – NACIONAL	CALZADO OCUPACIONAL
	02010001 – EXPORTACIÓN	CALZADO OCUPACIONAL SELLO DE CALIDAD CESMEC


COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	≥ 180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
2- CAÑA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	< 10 dN.m	Interno
Espesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales	> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión	90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración	~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión	24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
3- SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	> 10 dN.m	Interno
Espesor	> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción	> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro	> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión	< 150 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022

TRAZABILIDAD & ETIQUETA:

EMPAQUE		ETIQUETA
LOTE 171220 DÍA/MES/AÑO  FECHERO MES / AÑO 	10 PARES POR COSTAL  FECHA LOTE 1712201 DÍA/MES/AÑO/TURNO	 TALLA 42 HECHO EN PERU NTP-ISO 20345:2017 WR BOTA CAUCHO DE SEGURIDAD 02010003 // 02010001  SEGURINDUSTRIA S.A. RUC 20131529181

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 NCh 1350:1996	UNE-EN ISO 20345:2022
NTP-ISO 20344:2017	NCh 772-2:1992	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenaren ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.